

W3

Хомут для шланга червячный из 9 мм ленты L



DIN: Серия 3017 Light, черный



Хомут для шланга ASFA-L W3 (ширина ленты 9 мм)

Описание	Ø Шланга мм	Номер	L макс.	s +0,1 0	h макс.	a +0,3 -0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
<p>Благодаря уникальной конструкции замка хомут для шланга ASFA LW3 обеспечивает превосходное крепление при небольших размерах. Ребристая лента выполнена холодной штамповкой. Для защиты шланга от повреждений нижняя сторона ленты сглажена, а на кромках сняты фаски. Хомут для шланга ASFA-L W3 полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006 года. Специальное черное покрытие повышает устойчивость к коррозии, поэтому такой хомут широко используется в автомобильной и оборонной промышленности, а также при производстве сельскохозяйственной техники.</p>	8-16	73016011	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	12-22	73016020	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	16-27	73016038	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
	20-32	73016046	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
	25-40	73016062	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	800
	30-45	73016070	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
	32-50	73016089	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
	40-60	73016095	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
	50-70	73016100	26,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
	60-80	73016118	26,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100

* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения.

Запатентовано по всему миру.

W3 Материалы

Винт:
(AISI-430)
Нержавеющая сталь

Лента и замок:
Нержавеющая сталь
X6Cr-17
(DIN 1.4016) AISI 430

Покрытие:
Черное

